

Groupe manufacturier d'ascenseurs  GLOBAL TARDIF Elevator Manufacturing Group	GT-VisionLift Hydraulique Demande de prix	120, rue de Naples St-Augustin de Desmaures Québec, Canada Tél.: 1 800 661 6316 Télec.: 1 418 878 1595 Courriel : ventes@globaltardif.com
---	---	---

Compagnie: _____	A: _____
À l'attention de: _____	Date: _____
Téléphone: _____	Requise le: _____
Télécopieur: _____	Projet: _____
Courriel: _____	Lieu: _____

Par souci d'économie, devons-nous soumissionner nos standards GT là où applicable?

☐ Oui Remplir les sections 1 & 2 ☐ Non Remplir toutes les sections

1- MODÈLE
☐ Avec forage ☐ Sans forage, doubles cylindres à action directe ☐ Sans forage, doubles cylindres télescopiques ☐ Sans forage, double cylindres à câble 2:1 ☐ Porte-à-faux, action directe ☐ Porte-à-faux, cylindre à câble

2- RÉSUMÉ
Type de projet: ☐ Nouvel édifice ☐ Modernisation ☐ Passager ☐ Monte-charge- spécifiez la classe:
Nombre d'ascenseur(s): ☐ Simplex ☐ Duplex ☐ Triplex ☐ Groupe (Combien:)
Configuration du puits : (ex : côte-à-côte, face-à-face, etc.) :
Code applicable: ☐ ANSI 17.1-96 avec add. 98 ☐ B44/A17.1 - 2000 ☐ B44/A17.1 - 2004 ☐ Autre:
Zone sismique: ☐ Zone 0 ou 1 ☐ Zone 2 ☐ Zone 3 ☐ Zone 4
Voltage principal: ☐ 208 / 3 / 60 ☐ 480 / 3 / 60 ☐ 600 / 3 / 60 ☐ Autre-spécifiez :
Capacité: Passager ☐ 2100 LBS ☐ 2500 LBS ☐ 3000 LBS ☐ 3500 LBS ☐ 4000 LBS ☐ Autre: Type hôpital ☐ 3500 LBS ☐ 4000 LBS ☐ 4500 LBS ☐ 5000 LBS ☐ Autre :
Vitesse: ☐ 50 pi/min ☐ 80 pi/min ☐ 100 pi/min ☐ 125 pi/min ☐ 150 pi/min ☐ 175 pi/min ☐ 200 pi/min ☐ Autre:
Alimentation de secours: ☐ Génératrice ☐ Dispositif de dépannage à piles
Salle des machines ☐ Adjacente au palier le plus bas ☐ Autre-spécifiez: Distance du puits :
Ascenseur # 1 Ascenseur # 2 Ascenseur # 3 Ascenseur # 4 Course: _____ Nombre de paliers: _____ # d'entrées avant: _____ # d'entrées arrières: _____ # d'entrées latérales: _____ Dimensions fixes ? ☐ Oui ☐ Non ☐ Selon les standards Global Tardif Dimensions du puits: _____ (l) _____ (p) _____ (l) X _____ (p) _____ (l) X _____ (p) _____ (l) X _____ (p) Profondeur de la fosse: _____ Surplomb: _____

3- OPTIONS pour ascenseur hydraulique
Pompe: ☐ 525 - 600 PSI (Std) ☐ 400 PSI Max (Opt) ☐ Type sec ☐ Valve avec régulateur de vitesse (Opt)
Cylindre / piston: ☐ Une section ☐ 2 sections ☐ 3 sections
Valves: ☐ Valve d'arrêt dans la fosse ☐ Robinet limiteur de débit (zone sismique seulement)
Manchons / filtres: ☐ 2x manchons insonores (Opt) ☐ Filtre de ligne à l'huile (Opt)
Réservoir chauffant / refroidissant: ☐ Chauffe huile (Opt) ☐ Refroidisseur d'huile (Opt)
Divers: ☐ Récupérateur d'huile(Opt) ☐ Huile, ligne à l'huile et raccords (par d'autres)

4- CONTRÔLEUR:
Descriptions: ☐ Dispositif de pesée ☐ Service séisme ☐ Interface lanterne palière ☐ EMT (CMR524)
Anti-Nuisance ☐ Accès limité ☐ Code bleu
Type de démarrage: ☐ Direct ☐ Y-Delta ☐ Démarrage à courant réduit

5- ÉQUIPEMENT DE PORTES /CABINES:

Hauteur de cabine:	☐ 8"-0" (2400 mm)(std)	☐ 8'-6" (2600 mm)	☐ 9'-0" (2744 mm)		
	☐ 9'-6" (2900 mm)	☐ 10'-0" (3048 mm)	☐ Autre:		
Opérateur(s) de porte(s):	☐ Standard	☐ Type robuste	☐ Autre:		
Type de cabine:	☐ Cabine ECHO (Vitesse maximale de 200 pi/min)	Devantures, retours et impostes en acier inox. #4; plinthes en acier inox. #4 ; murs de stratifié démontables; Plafond stratifié blanc avec 4 encastrés; mains courantes en acier inox.; ventilateur une vitesse (meilleure valeur dans sa catégorie)			
	☐ LSE4 ou ☐ Pro-Cab (Vitesse maximale de 200 pi/min)	Devanture, retours et impostes en acier inox. #4 ; plinthes en acier inox. #4 ; murs stratifiés démontables. Plafond en nid d'abeille avec fluorescents ; mains courantes en acier inox.; ventilateur deux vitesses. (option économique pour son utilité)			
	☐ Coquille seulement ☐ Coquille	Finition par d'autres Avec les options suivantes:			
Options:	Retours:	☐ Fixe (std)	☐ À charnières (dispendieux)		
	Calibre:	☐ 16 (std)	☐ 14		
	Retours, impostes et portes:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze #4	☐ Bronze #8
	Plinthes et espace entre les panneaux:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze #4	☐ Bronze #8
	Finition murale:	☐ Panneau stratifié démontable(std) ☐ Panneau acier inox. ☐ Rigitex 5WL ☐ Autre:			
	Plafond:	☐ GT22 - Nid d'abeille blanc(std) ☐ GT22L - Lexan translucide ☐ Plafond suspendu stratifié & lumières périphériques ☐ Avec encastrés (svp, spécifiez ci-dessous:)			
	Fini des encastrés:	☐ Acier inox. #4	☐ Acier inox. #8 Miroir	☐ Muntz Satiné #4	
	Mains courantes:	☐ Tubulaire 1 1/2" diam.	☐ Plat 1/4" x 2"	☐ Plat 1/4" x 4"	☐ Plat 1/4" x6"
	Seuil de cabine:	☐ Aluminium (std)	☐ Maillechort	☐ Bronze	☐ Acier inox.
	Ventilation:	☐ Ventilateur 2 vitesses (std) ☐ Ventilateur 3 vitesses ☐ Matelas protecteur ☐ GFCF Réceptacle duplex ☐ lumières halogènes ☐ Mur vitré au-dessus de la main courante seulement ☐ Mur vitré sous & au-dessus de la main courante			

6- ENTRÉES:

Type:	☐ Simple vitesse	☐ Ouverture centrale	☐ Ouvertures latérales double vitesse	
	☐ Econo (inclut système de suspension) (Std)	☐ Conventionnel (système de suspension non inclus)		
Dimensions:	Largeur: ☐ 36"	☐ 42"	☐ 48"	☐ Autre:
	Hauteur: ☐ 84"	☐ 96"	☐ 108"	☐ Autre:
Entrée principale:	Fini cadrage / porte	☐ Apprêt gris pâle (std)	☐ Acier inox. #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #4
		☐ Peint (dispendieux)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #8
	Seuil d'entrée:	☐ Aluminium	☐ Maillechort	☐ Acier inox. ☐ Bronze
Autres paliers:	Fini cadrage /porte	☐ Apprêt gris pâle	☐ Acier inox. #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #4
		☐ Peint (dispendieux)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #8
	Seuil d'entrée:	☐ Aluminium	☐ Maillechort	☐ Acier inox. ☐ Bronze
Cadrage:	☐ 3 pièces boulonnées 2 " profilé (std)		☐ Soudé	☐ Soudé / coin à 45 degrés
Épaisseur des murs:	☐ Murs stds de 8" en maçonnerie - si autre-spécifiez:		☐ Cloison sèche	☐ Briques- épaisseur:

7- SIGNALISATION:

Type de boutons:	☐ US92 (std)	☐ US 20AW (VR) (std)	☐ US 91 (VR)	
	☐ US 90-15 / US 91-15	☐ US 91BB	☐ US 93 (inviolable)	
Tableau de commande cabine:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #8
Bouton palier	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #8
Bouton d'appel palier (Coût supplémentaire)	☐ " Ne pas utiliser l'ascenseur en cas de feu" texte seulement		☐ Appendice O - Graphique & signalisation	
Tableau de commande cabine:	☐ Principal seulement	☐ Principal & auxiliaire		
Communication:	☐ Téléphone mains libres		☐ Coffret seul (téléphone fourni par d'autres)	☐ Par d'autres - disposition seulement
Signalisation:	☐ Lanternes de direction cabine - flèches stds qté:		☐ Lanternes de direction palières- flèches stds qté:	
Indicateur de position palier:	☐ Principal seulement		☐ Autres paliers- spécifiez qté:	
Options:	☐ COP Cabinet de service	☐ Console au poste de sécurité	☐ Service de secours	☐ Interrupteur appel palier (acc. limité) qté: _____
	☐ COP Pré-filage (Extra)	☐ Lecteur de carte dans COP (disposition seulement)		

Livraison du matériel prévue le: _____

8- COMMENTAIRES:

Visitez notre site internet à www.globaltardif.com.