

Groupe manufacturier d'ascenseurs  GLOBAL TARDIF Elevator Manufacturing Group	GT-VisionLift Traction Demande de prix	120, rue de Naples St-Augustin de Desmaures Québec, Canada Tél.: 1 800 661 6316 Télec.: 1 418 878 1595 Courriel : ventes@globaltardif.com
--	--	--

Compagnie: _____ À l'attention de: _____ Téléphone: _____ Télécopieur: _____ Courriel: _____	À: _____ Date: _____ Requise le: _____ Projet: _____ Lieu: _____
---	---

Par souci d'économie, devons-nous soumissionner nos standards GT là où applicable?

☐ Oui Remplir les sections 1 & 2
 ☐ Non Remplir toutes les sections

1- TYPE

☐ À engrenage, machine en haut	☐ Sans engrenage, machine en haut	☐ À engrenage, machine en bas	☐ à engrenage, machine en haut sur le côté
---	--	--	---

2- RÉSUMÉ

Type de projet:	☐ Nouvel édifice ☐ Passager		☐ Modernisation (Puits existant) ☐ Monte-charge, spécifiez la classe: _____	
Nombre d'ascenseur(s):	☐ Simplex Configuration du puits :	☐ Duplex ☐ En ligne	☐ Triplex ☐ Face-à-face	☐ Groupe (Combien:) _____
Code applicable:	☐ ANSI 17.1-96 avec add. 98	☐ B44/A17.1 - 2000	☐ B44/A17.1 - 2004	☐ Autre: _____
Zone sismique:	☐ Zone 0 ou 1	☐ Zone 2	☐ Zone 3	☐ Zone 4
Voltage principal:	☐ 208 / 3 / 60	☐ 480 / 3 / 60	☐ 600 / 3 / 60	☐ Autre, spécifiez : _____
Capacité:	Passager	☐ 2000 LBS ☐ 3500 LBS	☐ 2500 LBS ☐ 4000 LBS	☐ 3000 LBS ☐ Autre: _____
	Type hôpital	☐ 3500 LBS ☐ 5000 LBS	☐ 4000 LBS ☐ Autre : _____	☐ 4500 LBS
Vitesse:	☐ 150 pi/min ☐ 400 pi/min	☐ 200 pi/min ☐ 450 pi/min	☐ 250 pi/min ☐ 500 pi/min	☐ 350 pi/min ☐ 700 pi/min ☐ Autre: _____
Alimentation de secours:	☐ Oui ☐ Non			

	Ascenseur # 1	Ascenseur # 2	Ascenseur # 3	Ascenseur # 4
Course totale:	_____	_____	_____	_____
Nombre de paliers:	_____	_____	_____	_____
# d'entrées avant:	_____	_____	_____	_____
# d'entrées arrière:	_____	_____	_____	_____
# d'entrées latérale:	_____	_____	_____	_____
Dimensions fixes ?	☐ Oui ☐ Non ☐ Selon les standards GT			
Dimension du puits:	_____ (l) X _____ (p)	_____ (l) X _____ (p)	_____ (l) X _____ (p)	_____ (l) X _____ (p)
Profondeur de fosse:	_____	_____	_____	_____
Surplomb:	_____	_____	_____	_____

3- CONTRÔLEUR:

Descriptions:	☐ Dispositif de pesée ☐ Anti-Nuisance	☐ Service séisme ☐ Accès limité	☐ Interface de lanterne palière ☐ Code Bleu	☐ EMT (CMR524)
---------------	--	--	--	---------------------------------------

4- COMMENTAIRES:

5- PORTES /CABINES:

Hauteur de cabine:	☐ 8'-0" (2400 mm)(std)	☐ 8'-6" (2600 mm)	☐ 9'-0" (2744 mm)
	☐ 9'-6" (2900 mm)	☐ 10'-0" (3048 mm)	☐ Autre:
Opérateur(s) de porte:	☐ Standard	☐ Type robuste	☐ Autre:
Type de cabine:	☐ LSE4 ou ☐ Pro-Cab (Vitesse maximale de 200 pi /min) <i>Devantures, retours et impostes en acier inox. #4 ; plinthes en acier inox. #4 ; murs en stratifié démontables. Plafond en nid d'abeille avec fluorescents; mains courantes en acier inox.; ventilateur 2 vitesses. (Option économique pour son utilité)</i>		
	☐ Coquille seulement ☐ Coquille <i>Finition par d'autres Avec les options suivantes:</i>		
	Retour:	☐ Fixe(std)	☐ à charnières (dispendieux)
	Calibre :	☐ 16 (std)	☐ 14
	Retours /impostes et portes:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8 ☐ Bronze #4 ☐ Bronze #8
	Finition murale:	☐ Panneaux stratifiés démontables (std)	☐ Panneau acier inox. ☐ Rigitex 5WL ☐ Autre:
	Plafond:	☐ GT22 - Nid d'abeille blanc (std)	☐ GT22L - Lexan translucide ☐ Plafond suspendu stratifié /lumière périphérique
		☐ Encastrés (svp spécifiez ci-dessous)	
Options:	Fini des encastres:	☐ Acier inox. #4 ☐ Acier inox. #8 Miroir ☐ Muntz Satiné#4	
	Mains courantes	☐ Tubulaire 1 1/2" diam.	☐ Plat 1/4" x 2" ☐ Plat 1/4" x 4" ☐ Plat 1/4" x6"
	Seuil de cabine:	☐ Aluminium (std)	☐ Maillechort ☐ Bronze ☐ Acier inox.
	Ventilation:	☐ Ventilateur 2 vitesses (std)	☐ Ventilateur trois vitesses
		☐ Matelas de protection ☐ GFCF Réceptacle Duplex ☐ Lumière halogène	
		☐ Mur vitré au dessus de la main courante seulement	☐ Mur vitré sous et au-dessus de la main courante
Commentaires:			

6- ENTRÉES:

Type:	☐ Simple vitesse	☐ Ouverture centrale	☐ Ouverture latérale deux vitesses
	☐ Econo (inclut système de suspension) (Std)	☐ Conventionnel (système de suspension non inclus)	
Dimensions:	Largeur: ☐ 36" ☐ 42" ☐ 48" ☐ Autre:		
	Hauteur: ☐ 84" ☐ 96" ☐ 108" ☐ Autre:		
Plancher principal:	Cadrage / fini des portes ☐ Apprêt gris pâle(std) ☐ Acier inox. #4 ☐ Bronze 60/40 Muntz #4		
	☐ Peint (dispendieux) ☐ Acier inox. #8 ☐ Bronze 60/40 Muntz #8		
	Seuil d'entrée: ☐ Aluminium ☐ Maillechort ☐ Bronze ☐ Acier inox.		
Autres paliers:	Cadre / fini des portes ☐ Apprêt gris pâle ☐ Acier inox. #4 ☐ Bronze 60/40 Muntz #4		
	☐ Peint (dispendieux) ☐ Acier inox. #8 ☐ Bronze 60/40 Muntz #8		
	Seuil d'entrée: ☐ Aluminium ☐ Maillechort ☐ Bronze ☐ Acier inox.		
Cadrage:	☐ 3 Pièces boulonnées 2 " profilées (std)	☐ Soudé	☐ Soudé / coin au 45 degrés
Épaisseur des murs:	☐ Murs stds de 8" en maçonnerie -si autres, spécifiez:	☐ Cloison sèche (Extra)	☐ Briques Épaisseur:

7- SIGNALISATION:

Boutons:	☐ US 20AW (VR) (std)	☐ US 91 (VR)	☐ US 93 (inviolable) ☐ US 91BB Autre:
Finis tablier de commande:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4 ☐ Bronze 60/40 Muntz #8
Bouton d'appel au palier:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4 ☐ Bronze 60/40 Muntz #8
Graphiques:	(Coût supplémentaire) ☐ "Ne pas utiliser l'ascenseur en cas de feu " (textes seulement) ☐ Appendice O - Graphique & signalisation		
Tablier de commande:	☐ Principal seulement	☐ Principal et auxiliaire	
Communication:	☐ Téléphone mains libres	☐ Coffret seulement (téléphone fourni par d'autres)	☐ Par d'autres - disposition seulement
Signalisation:	☐ Lanternes de direction cabine - flèches stds qté:		☐ Lanternes de direction palière- flèches stds qté:
Indicateur de position palière:	☐ Palier principal seulement ☐ Autres paliers- spécifiez qté:		
Options:	☐ COP Cabinet Service	☐ Console au poste de sécurité	☐ Appel palier sécurisé ☐ Interrupteur d'appel palier (acc. Limité) Qté:
	☐ COP Pré-filage (Extra)	☐ Service de secours	☐ Clé de stationnement ☐ Lecteur de cartes (disposition seulement)

Date de livraison du matériel prévue le: _____

8- COMMENTAIRES:

Visitez notre site internet à www.globaltardif.com pour plus d'informations.