

GT-VisionLift Hydraulique

Demande de prix

120, rue de Naples
St-Augustin de Desmaures
Québec, Canada
Tél.: 1 800 661 6316
Télééc.: 1 418 878 1595
Courriel : ventes@globaltardif.com

Compagnie: _____
À l'attention de: _____
Téléphone: _____
Télécopieur: _____
Courriel: _____

À: _____
Date: _____
Requise le: _____
Projet: _____
Lieu: _____

Par souci d'économie, devons-nous soumissionner nos standards GT là où applicable?

☐ Oui Remplir les sections 1 & 2 ☐ Non Remplir toutes les sections

1- MODÈLE

☐ Avec forage ☐ Sans forage, doubles cylindres à action directe ☐ Sans forage, doubles cylindres télescopiques ☐ Sans forage, double cylindres à câble 2:1 ☐ Porte-à-faux, action directe
☐ Porte-à-faux, cylindre à câble

2- RÉSUMÉ

Type de projet:	☐ Nouvel édifice ☐ Passager	☐ Modernisation ☐ Monte-charge- spécifiez la classe:		
Nombre d'ascenseur(s):	☐ Simplex ☐ Duplex ☐ Triplex ☐ Groupe (Combien:)	Configuration du puits : (ex : côte-à-côte, face-à-face, etc.) :		
Code applicable:	☐ ANSI 17.1-96 avec add. 98 ☐ B44/A17.1 - 2000 ☐ B44/A17.1 - 2004 ☐ Autre:			
Zone sismique:	☐ Zone 0 ou 1 ☐ Zone 2 ☐ Zone 3 ☐ Zone 4			
Voltage principal:	☐ 208 / 3 / 60 ☐ 480 / 3 / 60 ☐ 600 / 3 / 60 ☐ Autre-spécifiez :			
Capacité:	Passager ☐ 2100 LBS ☐ 3500 LBS Type hôpital ☐ 3500 LBS ☐ 5000 LBS	☐ 2500 LBS ☐ 4000 LBS ☐ 3000 LBS ☐ Autre: ☐ 4500 LBS ☐ Autre :		
Vitesse:	☐ 50 pi/min ☐ 80 pi/min ☐ 100 pi/min ☐ 125 pi/min ☐ 150 pi/min ☐ 175 pi/min ☐ 200 pi/min ☐ Autre:			
Alimentation de secours:	☐ Génératrice ☐ Dispositif de dépannage à piles			
Salle des machines	☐ Adjacente au palier le plus bas ☐ Autre-spécifiez: Distance du puits :			
Course:	Ascenseur # 1	Ascenseur # 2	Ascenseur # 3	Ascenseur # 4
Nombre de paliers:	_____	_____	_____	_____
# d'entrées avants:	_____	_____	_____	_____
# d'entrées arrières:	_____	_____	_____	_____
# d'entrées latérales:	_____	_____	_____	_____
Dimensions fixes ?	☐ Oui ☐ Non ☐ Selon les standards Global Tardif			
Dimensions du puits:	_____ (l) _____ (p)	_____ (l) X _____ (p)	_____ (l) X _____ (p)	_____ (l) X _____ (p)
Profondeur de la fosse:	_____	_____	_____	_____
Surplomb:	_____	_____	_____	_____

3- OPTIONS pour ascenseur hydraulique

Pompe: ☐ 525 - 600 PSI (Std) ☐ 400 PSI Max (Opt) ☐ Type sec ☐ Valve avec régulateur de vitesse (Opt)
Cylindre / piston: ☐ Une section ☐ 2 sections ☐ 3 sections
Valves: ☐ Valve d'arrêt dans la fosse ☐ Robinet limitateur de débit (zone sismique seulement)
Manchons / filtres: ☐ 2x manchons insonores (Opt) ☐ Filtre de ligne à l'huile (Opt)
Réservoir chauffant / refroidissant: ☐ Chauffe huile (Opt) ☐ Refroidisseur d'huile (Opt)
Divers: ☐ Récupérateur d'huile(Opt) ☐ Huile, ligne à l'huile et raccords (par d'autres)

4- CONTRÔLEUR:

Descriptions: ☐ Dispositif de pesée ☐ Service séisme ☐ Interface lanterne palière ☐ EMT (CMR524)
☐ Anti-Nuisance ☐ Accès limité ☐ Code bleu
Type de démarrage: ☐ Direct ☐ Y-Delta ☐ Démarrage à courant réduit

5- ÉQUIPEMENT DE PORTES /CABINES:

Hauteur de cabine:	☐ 8"-0" (2400 mm)(std)	☐ 8'-6" (2600 mm)	☐ 9'-0" (2744 mm)	
	☐ 9'-6" (2900 mm)	☐ 10'-0" (3048 mm)	☐ Autre:	
Opérateur(s) de porte(s):	☐ Standard	☐ Type robuste	☐ Autre:	
Type de cabine:	☐ Cabine ECHO (Vitesse maximale de 200 pi/min)	Devantures, retours et impostes en acier inox. #4; plinthes en acier inox. #4 ; murs de stratifié démontables; Plafond stratifié blanc avec 4 encastrés; mains courantes en acier inox.; ventilateur une vitesse (meilleure valeur dans sa catégorie)		
	☐ LSE4 ou ☐ Pro-Cab (Vitesse maximale de 200 pi/min)	Devanture, retours et impostes en acier inox. #4 ; plinthes en acier inox. #4 ; murs stratifiés démontables. Plafond en nid d'abeille avec fluorescents ; mains courantes en acier inox.; ventilateur deux vitesses. (option économique pour son utilité)		
	☐ Coquille seulement	Finition par d'autres		
	☐ Coquille	Avec les options suivantes:		
	Retours:	☐ Fixe (std)	☐ À charnières (dispendieux)	
	Calibre:	☐ 16 (std)	☐ 14	
	Retours, impostes et portes:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze #4 ☐ Bronze #8
	Plinthes et espace entre les panneaux:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze #4 ☐ Bronze #8
	Finition murale:	☐ Panneau stratifié démontable(std) ☐ Panneau acier inox. ☐ Rigitex 5WL ☐ Autre:		
	Plafond:	☐ GT22 - Nid d'abeille blanc(std) ☐ GT22L - Lexan translucide ☐ Plafond suspendu stratifié & lumières périphériques ☐ Avec encastrés (svp, spécifiez ci-dessous:)		
Options:	Fini des encastrés:	☐ Acier inox. #4	☐ Acier inox. #8 Miroir	☐ Muntz Satiné #4
		☐ Bronze / Muntz #8 Miroir		
	Mains courantes:	☐ Tubulaire 1 1/2" diam.	☐ Plat 1/4" x 2"	☐ Plat 1/4" x 4" ☐ Plat 1/4" x6"
	Seuil de cabine:	☐ Aluminium (std)	☐ Maillechort	☐ Bronze ☐ Acier inox.
	Ventilation:	☐ Ventilateur 2 vitesses (std) ☐ Ventilateur 3 vitesses ☐ Matelas protecteur ☐ GFCF Réceptacle duplex ☐ lumières halogènes ☐ Mur vitré au-dessus de la main courante seulement ☐ Mur vitré sous & au-dessus de la main courante		

6- ENTRÉES:

Type:	☐ Simple vitesse	☐ Ouverture centrale	☐ Ouvertures latérales double vitesse
	☐ Econo (inclut système de suspension) (Std)	☐ Conventionnel (système de suspension non inclus)	
Dimensions:	Largeur: ☐ 36"	☐ 42"	☐ 48" ☐ Autre:
	Hauteur: ☐ 84"	☐ 96"	☐ 108" ☐ Autre:
Entrée principale:	Finis cadrage / porte	☐ Apprêt gris pâle (std)	☐ Acier inox. #4
		☐ Peint (dispendieux)	☐ Acier inox. #8
		☐ Bronze 60/40 Muntz #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #8
	Seuil d'entrée:	☐ Aluminium	☐ Maillechort
		☐ Acier inox.	☐ Bronze
Autres paliers:	Finis cadrage / porte	☐ Apprêt gris pâle	☐ Acier inox. #4
		☐ Peint (dispendieux)	☐ Acier inox. #8
		☐ Bronze 60/40 Muntz #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #8
	Seuil d'entrée:	☐ Aluminium	☐ Maillechort
		☐ Acier inox.	☐ Bronze
Cadrage:	☐ 3 pièces boulonnées 2 " profilé (std)		☐ Soudé
			☐ Soudé / coin à 45 degrés
Épaisseur des murs:	☐ Murs stds de 8" en maçonnerie - si autre-spécifiez:		☐ Cloison sèche
			☐ Briques- épaisseur:

7- SIGNALISATION:

Type de boutons:	☐ US92 (std) ☐ US 90-15 / US 91-15	☐ US 20AW (VR) (std) ☐ US 91BB	☐ US 91 (VR) ☐ US 93 (inviolable)
Tableau de commande cabine:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4 ☐ Bronze 60/40 Muntz #8
Bouton palier	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4 ☐ Bronze 60/40 Muntz #8
Bouton d'appel palier <i>(Coût supplémentaire)</i>	☐ " Ne pas utiliser l'ascenseur en cas de feu" texte seulement ☐ Appendice O - Graphique & signalisation		
Tableau de commande cabine:	☐ Principal seulement	☐ Principal & auxiliaire	
Communication:	☐ Téléphone mains libres	☐ Coffret seul (téléphone fourni par d'autres)	☐ Par d'autres - disposition seulement
Signalisation:	☐ Lanternes de direction cabine - flèches stds qté:		☐ Lanternes de direction palières- flèches stds qté:
Indicateur de position palier:	☐ Principal seulement ☐ Autres paliers- spécifiez qté:		
Options:	☐ COP Cabinet de service ☐ COP Pré-filage (Extra)	☐ Console au poste de sécurité ☐ Lecteur de carte dans COP (disposition seulement)	☐ Service de secours ☐ Interrupteur appel palier (acc. limité) qté: _____

Livraison du matériel prévue le: _____

8- COMMENTAIRES:

Visitez notre site internet à www.globaltardif.com.