

Groupe manufacturier d'ascenseurs GLOBAL  TARDIF Elevator Manufacturing Group	GT-VisionLift MRL Demande de prix	120, rue de Naples St-Augustin-de-Desmaures Québec, Canada Tél.: 1 800 661 6316 Téléc.: 1 418 878 1595 Courriel : ventes@globaltardif.com
--	---	---

Compagnie: _____ À l'attention de: _____ Téléphone: _____ Télécopieur: _____ Courriel: _____	À: _____ Date: _____ Requise le: _____ Projet: _____ Lieu: _____
---	---

Par souci d'économie, devons-nous soumissionner nos standards GT là où applicable?

☐ Oui

Remplir les sections 1 & 2

☐ Non

Remplir toutes les sections

1- MODÈLE

☐ Nordik

☐ Z3

☐ GENIUS

2- RÉSUMÉ

Type de projet:	☐ Nouvel édifice	☐ Modernisation (Puits existant)		
	☐ Passager	☐ Monte-charge, spécifiez la classe: _____		
Nombre d'ascenseur(s):	☐ Simplex	☐ Duplex	☐ Triplex	☐ Groupe (Combien:) _____
	Configuration du puits : ☐ En ligne		☐ Face-à-face	
Code applicable:	☐ ANSI 17.1-96 avec add. 98	☐ B44/A17.1 - 2000	☐ B44/A17.1 - 2004 + S 2005	☐ Autre: _____
Zone sismique:	☐ Zone 0 ou 1	☐ Zone 2	☐ Zone 3	☐ Zone 4 ☐ CA Titre 4
Voltage principal:	☐ 208 / 3 / 60	☐ 480 / 3 / 60	☐ 600 / 3 / 60	☐ Autres, svp spécifiez: _____
Capacité:	Passager	☐ 2000 LBS	☐ 2500 LBS	☐ 3000 LBS
		☐ 3500 LBS	☐ 4000 LBS	☐ Autre: _____
	Type hôpital	☐ 3500 LBS	☐ 4000 LBS	☐ 4500 LBS
		☐ 5000 LBS	☐ Autre :	
Vitesse:	☐ 100 pi/min	☐ 150 pi/min	☐ 200 pi/min	☐ 250 pi/min
	☐ 350 pi/min	☐ 400 pi/min	☐ 500 pi/min	☐ Autre: _____
Alimentation de secours:	☐ Génératrice		☐ Système de dépannage à piles (optionnel)	
Salle de contrôle:	☐ Adjacente au puits au dernier étage		☐ Distance du puits: _____	

	Ascenseur # 1	Ascenseur # 2	Ascenseur # 3	Ascenseur # 4
Course:	_____	_____	_____	_____
Nombre de paliers:	_____	_____	_____	_____
# d'entrées avant:	_____	_____	_____	_____
# d'entrées arrière:	_____	_____	_____	_____
# d'entrées latérale:	_____	_____	_____	_____
Dimensions fixes ?	☐ Oui ☐ Non ☐ Selon les standards Global Tardif			
Dimensions du puits:	_____ (l) X _____ (p)	_____ (l) X _____ (p)	_____ (l) X _____ (p)	_____ (l) X _____ (p)
Profondeur de la fosse:	_____	_____	_____	_____
Surplomb:	_____	_____	_____	_____

3- CONTRÔLEUR:

Descriptions:	☐ Dispositif de pesée	☐ Service séisme	☐ Interface de lanterne palière	☐ EMT (CMR524)
	☐ Anti-Nuisance	☐ Accès limité	☐ Code Bleu	

4- COMMENTAIRES:

5- PORTES / CABINES:

Hauteur cabine:	☐ 8"-0" (2400 mm)(std)	☐ 8'-6" (2600 mm)	☐ 9'-0" (2744 mm)
	☐ 9'-6" (2900 mm)	☐ 10'-0" (3048 mm)	☐ Autre: _____
Opérateur(s) de porte:	☐ Standard	☐ Type robuste	☐ Autre: _____
	☐ Cabine ECHO	<i>Devanture, retours et impostes en acier inox. #4 ; plinthes en acier inox. #4 ; murs stratifiés démontables.</i>	
	(Vitesse maximale de 200 pi/min)	<i>Plafond en plastique laminé blanc avec 4 encastrés; mains courantes en acier inox.; Ventilateur une vitesse.</i>	
		<i>(Meilleure valeur de sa catégorie)</i>	

Type de cabine:	☐ LSE4 ou ☐ Pro-Cab	Devanture, retours et impostes en acier inox. #4 ; plinthes en acier inox. #4 ; murs stratifiés démontables.			
	(Vitesse maximale de 200 pi /min)	Plafond en nid d'abeille avec fluorescents ; mains courantes en acier inox.; ventilateur deux vitesses.			
Options:	(Option économique pour son utilité)				
	☐ Coquille seulement	Finition par d'autres			
	☐ Coquille	Avec les options suivantes:			
	Retour:	☐ Fixe (std)	☐ À charnières (dispendieux)		
	Calibre :	☐ 16 (std)	☐ 14		
	Retours, impostes et portes:	☐ Acier inox.#4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze #4	☐ Bronze #8
	Plinthes & espace entre les panneaux:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze #4	☐ Bronze #8
	Finition murale:	☐ Panneaux stratifiés démontables (std)	☐ Panneau acier inox.	☐ Rigitex 5WL	☐ Autre:
	Plafond:	☐ GT22 - Nid d'abeille blanc (std)	☐ GT22L - Lexan translucide	☐ Plafond sup. stratifié & lumières périphériques	
		☐ Encastrés (svp spécifiez ci-après:)			
	Finis des encastrés:	☐ Acier inox. #4	☐ Acier inox. #8 Miroir	☐ Muntz Satiné #4	
		☐ Bronze / Muntz #8 Miroir			
	Mains courantes	☐ Tubulaire 1 1/2" diam.	☐ Plat 1/4" x 2"	☐ Plat 1/4" x 4"	☐ Plat 1/4" x6"
	Seuil cabine:	☐ Aluminium (std)	☐ Maillechort	☐ Bronze	☐ Acier inox.
	Ventilation:	☐ Ventilateur 2 vitesses (std)		☐ Ventilateur 3 vitesses	
	☐ Matelas protecteur	☐ GFCF Réceptacle Duplex	☐ Lumière halogène		
	☐ Mur vitré au-dessus de la main courante seulement		☐ Mur vitré sous et au-dessus de la main courante		

6- ENTRÉES:

Type:	☐ Simple vitesse	☐ Ouverture centrale	☐ Ouvertures latérales 2 vitesses	
	☐ Econo (inclut système de suspension) (Std)		☐ Conventionnel (système de suspension non inclus)	
Dimensions:	Largeur: ☐ 36"	☐ 42"	☐ 48"	☐ Autre:
	Hauteur: ☐ 84"	☐ 96"	☐ 108"	☐ Autre:
Entrée principale:	Finis cadres /portes	☐ Apprêt gris pâle (std)	☐ Acier inox. #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #4
		☐ Peint (dispendieux)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #8
	Seuil d'entrée:	☐ Aluminium	☐ Nickel (argent)	☐ Bronze
Autres paliers:	Finis cadres /portes	☐ Apprêt gris pâle	☐ Acier inox. #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #4
		☐ Peint (dispendieux)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #8
	Seuil d'entrée:	☐ Aluminium	☐ Maillechort	☐ Bronze
Cadrage:	☐ 3 Pièces boulonnées 2 " profilées (std)		☐ Soudé	☐ Soudé / coin à 45 degrés
Épaisseur des murs:	☐ Murs standards de 8" en maçonnerie - si autres, spécifiez:		☐ Cloison sèche (Extra)	☐ Briques Épaisseur:

7- SIGNALISATION:

Boutons:	☐ US 20AW (VR) (std)	☐ US 91 (VR)	☐ US 93 (inviolable)	☐ US 91BB Autre:
Finis tablier de commande:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #8
Bouton d'appel palier:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox.#8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #8
Graphiques: (Coût supplémentaire)	☐ "Ne pas utiliser l'ascenseur en cas de feu " textes seulement		☐ Appendice O - Graphique & signalisation	
Tablier de commande:	☐ Principal seulement		☐ Principal et auxiliaire	
Communication:	☐ Téléphone mains libres	☐ Coffret seulement (téléphone fourni par d'autres)		☐ Par d'autres - disposition seulement
Signalisation:	☐ Lanternes de direction cabine - flèches stds - qté:		☐ Lanterne de direction palière- flèches stds - qté:	
Indicateur de position palière:	☐ Palier principal seulement	☐ Autres paliers, spécifiez la qté:		
Options:	☐ COP Cabinet Service	☐ Console au poste de sécurité	☐ Service de secours	☐ Interrupteur d'appel palier (acc. Limité) Qté:
	☐ COP Pré-filage (Extra)		☐ Lecteur de carte (disposition seulement)	

Livraison du matériel prévue le: _____

Visitez notre site internet à www.globaltardif.com pour plus d'informations.