



GT-VisionLift Traction

Demande de prix

120, rue de Naples
St-Augustin de Desmaures
Québec, Canada
Tél.: 1 800 661 6316
Téléc.: 1 418 878 1595
Courriel : ventes@globaltardif.com

Compagnie: _____
À l'attention de: _____
Téléphone: _____
Télécopieur: _____
Courriel: _____

À: _____
Date: _____
Requise le: _____
Projet: _____
Lieu: _____

Par souci d'économie, devons-nous soumissionner nos standards GT là où applicable?

☐ Oui Remplir les sections 1 & 2 ☐ Non Remplir toutes les sections

1- TYPE

☐ À engrenage, machine en haut ☐ Sans engrenage, machine en haut ☐ À engrenage, machine en bas ☐ à engrenage, machine en haut sur le côté

2- RÉSUMÉ

Type de projet:	☐ Nouvel édifice	☐ Modernisation (Puits existant)		
	☐ Passager	☐ Monte-charge, spécifiez la classe: _____		
Nombre d'ascenseur(s):	☐ Simplex	☐ Duplex	☐ Triplex	☐ Groupe (Combien:) _____
	Configuration du puits : _____	☐ En ligne	☐ Face-à-face	
Code applicable:	☐ ANSI 17.1-96 avec add. 98	☐ B44/A17.1 - 2000	☐ B44/A17.1 - 2004	☐ Autre: _____
Zone sismique:	☐ Zone 0 ou 1	☐ Zone 2	☐ Zone 3	☐ Zone 4
Voltage principal:	☐ 208 / 3 / 60	☐ 480 / 3 / 60	☐ 600 / 3 / 60	☐ Autre, spécifiez : _____
Capacité:	Passager	☐ 2000 LBS	☐ 2500 LBS	☐ 3000 LBS
		☐ 3500 LBS	☐ 4000 LBS	☐ Autre: _____
	Type hôpital	☐ 3500 LBS	☐ 4000 LBS	☐ 4500 LBS
		☐ 5000 LBS	☐ Autre : _____	
Vitesse:	☐ 150 pi/min	☐ 200 pi/min	☐ 250 pi/min	☐ 350 pi/min
	☐ 400 pi/min	☐ 450 pi/min	☐ 500 pi/min	☐ 700 pi/min ☐ Autre: _____
Alimentation de secours:	☐ Oui	☐ Non		

	Ascenseur # 1	Ascenseur # 2	Ascenseur # 3	Ascenseur # 4
Course totale:				
Nombre de paliers:				
# d'entrées avant:				
# d'entrées arrière:				
# d'entrées latérale:				
Dimensions fixes ?	☐ Oui ☐ Non ☐ Selon les standards GT			
Dimension du puits:	(l) X (p)	(l) X (p)	(l) X (p)	(l) X (p)
Profondeur de fosse:				
Surplomb:				

3- CONTRÔLEUR:

Descriptions: ☐ Dispositif de pesée ☐ Service séisme ☐ Interface de lanterne palière ☐ EMT (CMRS24)
☐ Anti-Nuisance ☐ Accès limité ☐ Code Bleu

4- COMMENTAIRES:

5- PORTES /CABINES:

Hauteur de cabine:	☐ 8'-0" (2400 mm)(std)	☐ 8'-6" (2600 mm)	☐ 9'-0" (2744 mm)
	☐ 9'-6" (2900 mm)	☐ 10'-0" (3048 mm)	☐ Autre:
Opérateur(s) de porte:	☐ Standard	☐ Type robuste	☐ Autre:
Type de cabine:	☐ LSE4 ou ☐ Pro-Cab (Vitesse maximale de 200 pi /min) ☐ Coquille seulement ☐ Coquille		
	Devantures, retours et impostes en acier inox. #4 ; plinthes en acier inox. #4 ; murs en stratifié démontables. Plafond en nid d'abeille avec fluorescents; mains courantes en acier inox.; ventilateur 2 vitesses. (Option économique pour son utilité) Finition par d'autres Avec les options suivantes:		
Options:	Retour:	☐ Fixe(std)	☐ à charnières (dispendieux)
	Calibre :	☐ 16 (std)	☐ 14
	Retours /impostes et portes:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8
		☐ Bronze #4	☐ Bronze #8
	Finition murale:	☐ Panneaux stratifiés démontables (std)	☐ Panneau acier inox.
		☐ Rigitex 5WL	☐ Autre:
	Plafond:	☐ GT22 - Nid d'abeille blanc (std)	☐ GT22L - Lexan translucide
		☐ Plafond suspendu stratifié /lumière périphérique	
		☐ Encastrés (svp spécifiez ci-dessous)	
		Fini des encastrés:	☐ Acier inox. #4
		☐ Muntz Satiné#4	
	Mains courantes:	☐ Tubulaire 1 1/2" diam.	☐ Plat 1/4" x 2"
		☐ Plat 1/4" x 4"	☐ Plat 1/4" x6"
	Seuil de cabine:	☐ Aluminium (std)	☐ Maillechort
		☐ Bronze	☐ Acier inox.
	Ventilation:	☐ Ventilateur 2 vitesses (std)	☐ Ventilateur trois vitesses
		☐ Matelas de protection	☐ GFCF Réceptacle Duplex
		☐ Lumière halogène	
		☐ Mur vitré au dessus de la main courante seulement	☐ Mur vitré sous et au-dessus de la main courante
Commentaires:			

6- ENTRÉES:

Type:	☐ Simple vitesse	☐ Ouverture centrale	☐ Ouverture latérale deux vitesses
	☐ Econo (inclut système de suspension) (Std)	☐ Conventionnel (système de suspension non inclus)	
Dimensions:	Largeur: ☐ 36"	☐ 42"	☐ 48"
	Hauteur: ☐ 84"	☐ 96"	☐ 108"
			☐ Autre:
Plancher principal:	Cadrage / fini des portes	☐ Apprêt gris pâle(std)	☐ Acier inox. #4
		☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4
		☐ Peint (dispendieux)	☐ Acier inox. #8
	Seuil d'entrée:	☐ Aluminium	☐ Maillechort
		☐ Bronze	☐ Acier inox.
Autres paliers:	Cadre / fini des portes	☐ Apprêt gris pâle	☐ Acier inox. #4
		☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4
		☐ Peint (dispendieux)	☐ Acier inox. #8
	Seuil d'entrée:	☐ Aluminium	☐ Maillechort
		☐ Bronze	☐ Acier inox.
Cadrage:	☐ 3 Pièces boulonnées 2 " profilées (std)	☐ Soudé	☐ Soudé / coin au 45 degrés
Épaisseur des murs:	☐ Murs stds de 8" en maçonnerie -si autres, spécifiez:	☐ Cloison sèche (Extra)	☐ Briques Épaisseur:

7- SIGNALISATION:

Boutons:	☐ US 20AW (VR) (std)	☐ US 91 (VR)	☐ US 93 (inviolable)	☐ US 91BB	Autre:
Finis tablier de commande:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #8	
Bouton d'appel au palier:	☐ Acier inox. #4 (std)	☐ Acier inox. #8	☐ Bronze 60/40 Muntz #4	☐ Bronze 60/40 Muntz #8	
Graphiques:	(Coût supplémentaire) ☐ "Ne pas utiliser l'ascenseur en cas de feu " (textes seulement)	☐ Appendice O - Graphique & signalisation			
Tablier de commande:	☐ Principal seulement	☐ Principal et auxiliaire			
Communication:	☐ Téléphone mains libres	☐ Coffret seulement (téléphone fourni par d'autres)		☐ Par d'autres - disposition seulement	
Signalisation:	☐ Lanternes de direction cabine - flèches stds qté:		☐ Lanternes de direction palière- flèches stds qté:		
Indicateur de position palière:	☐ Palier principal seulement		☐ Autres paliers- spécifiez qté:		
Options:	☐ COP Cabinet Service	☐ Console au poste de sécurité	☐ Appel palier sécurisé	☐ Interrupteur d'appel palier (acc. Limité) Qté:	
	☐ COP Pré-filage (Extra)	☐ Service de secours	☐ Clé de stationnement	☐ Lecteur de cartes (disposition seulement)	

Date de livraison du matériel prévue le: _____

8- COMMENTAIRES:

Visitez notre site internet à www.globaltardif.com pour plus d'informations.